

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

1 SUPERFICI MELAMINICHE

Usare un panno morbido, appena inumidito in acqua leggermente saponata (sapone neutro). Risciacquare con un panno morbido imbevuto di sola acqua.

È importante strizzare bene il panno prima di procedere.

Attenzione: Usare moderatamente il liquido detergente, un uso eccessivo può causare infiltrazioni, con possibili rigonfiamenti del pannello. Non utilizzare detersivi alcalinici, o contenenti abrasivi, soda o solventi, oppure ammoniacca o acetone.

Evitare le cere per mobili. Non usare pomice, pagliette metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari. In caso di necessità, prima di procedere al trattamento di tutta la superficie, è consigliabile eseguire una prova preliminare su una zona limitata e nascosta, assicurandosi che il prodotto in questione non danneggi la finitura dei manufatti e non ne alteri il colore e l'opacità.

4 VETRI

Usare prodotti specifici per superfici vetrate disponibili in commercio.

Nelle combinazioni di vetro con altri materiali quali legno o metallo è consigliato non spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie, bensì su un panno morbido ed in quantità moderate, così che non vada ad intaccare le parti in materiale diverso.

Attenzione: La maggior parte dei prodotti per la pulizia del vetro contiene ammoniacca, una sostanza che può intaccare le superfici dei telai, in legno o laccati, ecc.

Nel caso di vetri verniciati, detergere solo la parte non trattata con vernici. Sulla parte verniciata passare delicatamente un panno morbido asciutto.

2 SUPERFICI LACCATE E IMPIALLACCIATE

Usare un panno di daino, appena inumidito.

Attenzione: L'uso del liquido detergente può causare infiltrazioni con possibili rigonfiamenti del pannello e/o danneggiamento della superficie. Non utilizzare detersivi alcalinici, o contenenti abrasivi, soda o solventi, oppure ammoniacca o acetone. Evitare le cere per mobili. Non usare pomice, pagliette metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari. In caso di necessità, prima di procedere al trattamento di tutta la superficie, è consigliabile eseguire una prova preliminare su una zona limitata e nascosta, assicurandosi che il prodotto in questione non danneggi la finitura dei manufatti e non ne alteri il colore e l'opacità.

5 TESSUTI

La polvere si elimina semplicemente aspirando o spazzolando il tessuto. Nel caso di macchie, occorre intervenire al più presto, utilizzando uno smacchiatore delicato a secco, o con metodi di trattamento ad acqua (acqua e sapone), agendo dal bordo verso il centro per evitare aloni.

Attenzione: Non utilizzare detersivi alcalinici, o contenenti abrasivi, soda o solventi, oppure ammoniacca o acetone. Evitare le cere per mobili. Non usare pomice, pagliette metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari.

In caso di necessità, prima di procedere al trattamento di tutta la superficie, è consigliabile eseguire una prova preliminare su una zona limitata e nascosta, assicurandosi che il prodotto in questione non danneggi la finitura dei manufatti e non ne alteri il colore e l'opacità o rovini il tessuto.

3 METALLI ANODIZZATI, VERNICIATI E CROMATI

Usare un panno di cotone morbido inumidito con acqua leggermente saponata (sapone neutro) oppure acqua tiepida e detersivi non aggressivi o bicarbonato. Asciugare subito con un panno morbido.

Attenzione: Non utilizzare polveri e prodotti abrasivi perché righebberebbero la superficie. Analogamente non utilizzare pagliette metalliche e prodotti eccessivamente aggressivi per la superficie come quelli contenenti cloro, acido muriatico, candeggina.

6 PELLE

Per la normale pulizia spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere trattate con un panno, oppure cotone idrofilo umido, e prodotti per la pulizia delicati quali sapone neutro o latte detergente. Solo in caso di macchie più resistenti usare prodotti più specifici. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Evitare di strofinare la superficie, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. Eventualmente estendere il trattamento ad una parte intera del prodotto, per renderla omogenea. Non plicare il detergente direttamente sulla pelle, ma versarlo sul panno.

Attenzione: Non utilizzare detersivi alcalinici, o contenenti abrasivi, soda o solventi, oppure ammoniacca o acetone. Evitare le cere per mobili. Non usare pomice, pagliette metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari. In caso di necessità, prima di procedere al trattamento di tutta la superficie, è consigliabile eseguire una prova preliminare su una zona limitata e nascosta, assicurandosi che il prodotto in questione non danneggi la finitura dei manufatti e non ne alteri il colore e l'opacità.



mobil pref

MOBILPREF S.p.a
Via Carlo Maccari, 10
60131 Ancona IT
P.Iva 00515860427
Email: info@mobilpref.com
Tel.: +39 0712906920
Fax: +39 0712866429



SMALTIMENTO IMBALLO

le scatole e gli scatoloni vanno poi appiattiti il più possibile per ridurne i volumi. Dividere polistirolo, le buste di plastica e le protezioni in plastica e le strisce di truciolare.



SMALTIMENTO RODOTTO

dei volumi ingombranti occorre seguire le direttive del Comune di appartenenza.



RICICLABILE



APPIATTIRE DOPO L'USO



NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

È necessario selezionare carta e cartone togliendo i nastri adesivi, i punti metallici e tutti gli altri materiali non cartacei incollati alle varie confezioni;

È necessario separare (ove possibile) i materiali di diversa natura: Legno, Plastica, Metallo/Alluminio, Vetro, Ferramenta. Per lo smaltimento