TRILOGY
DIREZIONALI

C40 D

C41 D

P41 D

C43 OG

C42 V

Omologazione al fuoco Classe 1IM

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
sedile e schienale in legno multistrato curvato nella versione 41/40. Polipropilene rinforzato nella versione 42/43.

IMBOTTITURA
espanso spessore cm 5 e 3 densità 40/30.

CARTER ESTERNI
polipropilene nella versione 42/43.

BRACCIOLI
polipropilene regolabili in altezza nella versione 41, fissi in acciaio cromato nella versione 40. Strutturali con copri bracciolo in polipropilene nella versione 42/43.

MECCANISMO
syncro multi-block con sistema anti-shock nella versione 41/40. Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura e regolazione dell'intensità nella versione 43.

ELEVAZIONE
pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE
Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE
alluminio pressofuso lucido o in nylon, acciaio cromato nella versione 43.

BASE FISSA
tubolare asform Ø 22x2 cromato.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE
seat and back in pressed plywood on version 41/40. Reinforced polypropylene on versions 42/43.

PADDING
polyurethane foam 5 and 3 cm thick, density 40/30.

EXTERNAL COVERS
polypropylene on versions 42/43 only.

ARMRESTS
height-adjustable in polypropylene on item 41. Fixed, made of chrome steel on item 40. Structural arms on version 42/43 with polypropylene pads.

MECHANISM
multi-block synchro action with shock-proof device on item 41/42 . Tilting mechanism lockable in upright position with tension control knob on version 43.

LIFT
gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS
polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE
polished cast-aluminum or nylon. chrome steel on item 43.

FIXED BASE
chrome asform tubular Ø 22x2.

**** KNOCKED DOWN ****